



ITATOOLS

A GREENBRIDGE COMPANY



KUNSTSTOFF & STAHL UMREIFUNGSGERÄTE



MAKE YOUR WORLD SAFE
PLASTIC & STEEL STRAPPING TOOLS



20 years
of experience



Made
in Italy



Technical
support



Distributors
all over the world



ITATOOLS srl ist ein italienischer Hersteller von Umreifungsgeräten. Geeignet für Kunststoff-, Stahl- und Textilband, Unser Produktportfolio umfasst ein komplettes Sortiment an batteriebetriebenen, pneumatischen und manuellen Umreifungsgeräten, die in verschiedenen Sektoren und für zahlreiche Anwendungen eingesetzt werden können. Itatools wurde 2006 gegründet und verfügt über ein Team von Fachleuten, die seit über 30 Jahren erfolgreich in der Umreifungsbranche tätig sind. Die Geschäfts- und Verwaltungsbüros, die technische Abteilung und die Produktion befinden sich im Hauptsitz des Unternehmens in der Nähe von Mailand. Die auf dem Markt gesammelte Erfahrung, die gesicherte Qualität, die Zuverlässigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte führten zu einem schnellen Wachstum des Unternehmens auf dem internationalen Markt. Heute kann Itatools als einer der führenden Hersteller von Umreifungsgeräten auf globaler Ebene betrachtet werden.

ITATOOLS bietet ein komplettes Sortiment an akkubetriebenen, pneumatischen und manuellen Umreifungsgeräten für jeden Umreifungsbedarf für Kunststoff-, Metall- und Textilumreifungen.

- ▶ **DESIGN & PRODUKTION MADE IN ITALY.** Die Umreifungsgeräte werden intern entworfen, entwickelt und hergestellt. Jedes einzelne Umreifungsgerät wird in Italien hergestellt, was ein Synonym für hohe Qualität ist.
- ▶ **TEST & PRÜFUNGEN.** Jedes Bauteil und jedes Werkzeug wird getestet, um die Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, die uns auszeichnet.
- ▶ **TECHNISCHER SUPPORT.** Itatools bietet eine kontinuierliche technische Unterstützung und einen Kundendienst für die Wartung der hergestellten Geräte.
- ▶ **GESAMTÜBERBLICK.** Itatools verfügt über ein weltweites Händlernetz, um eine breite Marktabdeckung zu gewährleisten und die Branchen-Entwicklung zu antizipieren.
- ▶ **ERFAHRUNG.** Dank der in der Branche gesammelten Erfahrung bietet Itatools qualitativ hochwertige, zuverlässige und innovative Umreifungsgeräte auf dem internationalen Markt an.
- ▶ **KONTINUIERLICHE ENTWICKLUNG.** Die Kreativität und Kompetenz des technischen Teams, das jedes einzelne Gerät entwirft und entwickelt, ermöglicht es Itatools, auf einem sich ständig weiterentwickelnden Markt immer mit der Zeit zu gehen.

EVOLUTION | Batterie-Umreifungsgerät Für **PP & PET** Band

ITA EVO

Merkmale

3 Betriebsmoden: Automatisch
Halbautomatisch / Manuelle

Hochleistungsfähige
18V Li-Ion-Batterie

Soft- &
Standard-Spannungsmodus
tensioning mode

BENEFITS

- Breiter Bereich & einstellbare Spannung
- Einfach zu bedienen
- Ergonomisches Design und perfektes Gleichgewicht
- Reibschweißung und hohe Dichtungseffizienz
- Starkes und gut geschütztes Motorgehäuse

| | ITA 28 EVO 13/16 | ITA 29 EVO 16/19 |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| ➤ | PP & PET (glatt / geprägt) | |
| Bandtyp | PP & PET (glatt / geprägt) | |
| Bandbreite | 13 mm / 16 mm | 16 mm / 19 mm |
| Banddicke | 0,5 ÷ 1,05 mm | 0,7 ÷ 1,30 mm |
| Spannkraft – Min | 500N | 900N |
| Spannkraft – Max | 2500N | 4500N |
| Spanngeschwindigkeit | 11 m / min | 6 m / min |
| Batterie | Li-Ion 18V - 5Ah | Li-Ion 18V - 5Ah |
| Abmessungen | 330x135x142 mm | 330x140x142 mm |
| Gewicht (mit Batterie) | 4,4 kg | 4,6 kg |
| Verschluss | Reibschweißnaht | |
| Zugfestigkeit bei Bruch | 75% (variabel je nach Bandtyp) | |





▶ ITA EVO



DIGITALES
BEDIENFELD

ERGONOMISCHES DESIGN
PERFEKT AUSGEGLICHEN

SCHNELLE SPANNUNG
& SCHNELLES SCHWEISSEN

DOPPELFUNKTION
SOFT- & STANDARD-SPANNUNGSMODUS

HOCHLEISTUNGSFÄHIG
18V Li-Ion BATTERIE



Search for **Itatools**



Bluetooth
connection



Mobile App
for Android & iOS



Opening
lever free



3 Operating
modes

BATTERIEGERÄT | Für PP & PET Band

Drei Betriebsmoden

Merkmale

3 Betriebsmoden: Automatisch
Halbautomatisch / Manuell

Einfach zu bedienen

Digitales Bedienfeld

Bürstenlose Motortechnologie

BENEFITS

- Große Auswahl an Bändern & einstellbare
- Spannung Leicht und gut ausbalanciert
- Einhändig bedienbares Gerät
- Leichter Zugang zu den Verschleißteilen
- Starkes und gut geschütztes Motorgehäuse

| | ITA 24 | ITA 25 | ITA 27 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| ➤ | PP & PET (glatt / geprägt) | | |
| Bandtyp | PP & PET (glatt / geprägt) | | |
| Bandbreite | 13 mm / 16 mm | 16 mm / 19 mm | 19 mm / 25 mm / 32 mm |
| Spannkraft – Min | 300N | 500N | 2700N |
| Spannkraft – Max | 2500N | 5500N | 7000N |
| Spanngeschwindigkeit | 10 ÷ 16 m / min | 10 ÷ 12 m / min | 8 m / min |
| Batterie | Li-Po 14,8V - 2,2Ah | Li-Po 14,8V - 3,6Ah | Li-Ion 36V - 2,5Ah |
| Abmessungen | 300x150x160 mm | 300x150x160 mm | 300x150x200 mm |
| Gewicht (mit Batterie) | 4,3 kg | 4,5 kg | 6,4 kg |
| Verschluss | Reibschweißnaht | | |
| Zugfestigkeit bei Bruch | 75% (variabel je nach Bandtyp) | | |



ITA 24



▶ ITA 24

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|---------|--------|---------------|
| PP | 13 mm | 0,5 ÷ 1,05 mm |
| PP | 16 mm | 0,5 ÷ 1,05 mm |
| PET | 13 mm | 0,5 ÷ 1,05 mm |
| PET | 16 mm | 0,5 ÷ 1,05 mm |

ITA 25



▶ ITA 25

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|---------|--------|---------------|
| PP | 16 mm | 0,8 ÷ 1,05 mm |
| PP | 19 mm | 0,7 ÷ 1,30 mm |
| PET | 16 mm | 0,8 ÷ 1,05 mm |
| PET | 19 mm | 0,7 ÷ 1,30 mm |

ITA 27



▶ ITA 27

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|---------|--------|---------------|
| PET | 19 mm* | 1,0 ÷ 1,40 mm |
| PET | 25 mm | 0,8 ÷ 1,30 mm |
| PET | 32 mm | 0,8 ÷ 1,30 mm |

* 19 mm Führungsband-Kit auf Anfrage erhältlich



BATTERIEGERÄT | Für PP & PET Band

Manueller Betriebsmodus

Merkmale

Manueller Betriebsmodus
 Einfach zu bedienen
 Änderung der Bandgröße ohne
 Austausch der Führung
 Digitales Bedientafel

BENEFITS

- Verstellbare Spannung
- Leichtes und einhändig bedienbares Gerät
- Reibschweißung und hohe Dichtungseffizienz
- Starkes und gut geschütztes Motorgehäuse

| | ITA 20 | ITA 21 | ITA 23 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| ➤ | | | |
| Bandtyp | PP & PET (glatt / geprägt) | | |
| Bandbreite | 13 mm / 16 mm | 16 mm / 19 mm | 16 mm / 19 mm |
| Spannkraft – Min | 600N | 1100N | 1900N |
| Spannkraft – Max | 2200N | 3500N | 5000N |
| Spanngeschwindigkeit | 12 m / min | | |
| Batterie | Li-Po 14,8V - 2,2Ah | Li-Po 14,8V - 3,3Ah | Li-Po 14,8V - 3,3Ah |
| Abmessungen | 290x140x165 mm | 315x140x183 mm | 315x140x183 mm |
| Gewicht (mit Batterie) | 3,9 kg | 4,1 kg | 4,1 kg |
| Verschluss | Reibschweißnaht | | |
| Zugfestigkeit bei Bruch | 75% (variabel je nach Bandtyp) | | |



ITA 20



▶ ITA 20

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|---------|--------|---------------|
| PP | 13 mm | 0,5 ÷ 1,05 mm |
| PP | 16 mm | 0,5 ÷ 1,05 mm |
| PET | 13 mm | 0,5 ÷ 1,05 mm |
| PET | 16 mm | 0,5 ÷ 1,05 mm |

ITA 21



▶ ITA 21

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|---------|--------|---------------|
| PP | 16 mm | 0,8 ÷ 1,05 mm |
| PET | 16 mm | 0,8 ÷ 1,05 mm |
| PET | 19 mm | 0,7 ÷ 1,27 mm |

ITA 23



▶ ITA 23

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|---------|--------|---------------|
| PET | 16 mm | 1,05 mm |
| PET | 19 mm | 0,8 ÷ 1,27 mm |



EINSTIEGS-BATTERIEGERÄT

Für **PP & PET** Band
 Manueller Betriebsmodus

Merkmale

Manuelle Betriebsart
 Einstellbare Spannkraft
 Einstellbare Schweißzeit
 Digitales Bedienfeld
 Starkes und gut geschütztes
 Motorgehäuse

BENEFITS

- Sparsam und einfach zu bedienen
- 18-V-Batterie mit hoher Kapazität
- Leichtes und einhändig bedienbares Gerät
- Reibschweißung und hohe Schweißleistung
- Änderung der Bandgröße ohne Austausch der Führung

ITA 22



➤ ITA 22

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Bandtyp | PP & PET (glatt / geprägt) |
| Bandbreite | 13 mm / 16 mm |
| Spannkraft – Min | 600N |
| Spannkraft – Max | 1500N |
| Spanngeschwindigkeit | 8 m / min |
| Batterie | Li-Ion 18V - 5Ah |
| Abmessungen | 316x140x160 mm |
| Gewicht (mit Batterie) | 4,1 kg |
| Verschluss | Reibschweißnaht |
| Zugfestigkeit bei Bruch | 75% (variabel je nach Bandtyp) |

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|---------|--------|---------------|
| PP | 13 mm | 0,5 ÷ 1,05 mm |
| PP | 16 mm | 0,5 ÷ 1,05 mm |
| PET | 13 mm | 0,5 ÷ 0,8 mm |
| PET | 16 mm | 0,5 ÷ 0,8 mm |





PNEUMATISCHE UMREIFUNGSGERÄTE

Für PP & PET Band

Merkmale

Hochbeständiges
 Aluminium-Gussgehäuse
 Langlebig und wartungsarm
 Aufhängehaken
 bereits eingebaut
 Geeignet für eine
 breite Palette
 von Kunststoffbändern

BENEFITS

- Stark, leistungsfähig und zuverlässig
- Reibschweißung und hohe Verschlussleistung
- Einstellbare Spannung
- Einfach zu bedienen, auch mit einer Hand

| | ITA 10 | ITA 11 | ITA 12 | ITA 14 | ITA 18 |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--|----------------|
| ➤ | | | | | |
| Bandtyp | PP & PET (glatt / geprägt) | | | | |
| Bandbreite | 10 / 13 / 16 / 19 mm | 13 / 16 / 19 mm | 16 / 19 mm | 25 / 32 mm | 16 / 19 mm |
| Spannkraft – Max (6.5 bar) | 2500N | 3500N | 5000N / 6000N | 5000N / 6000N | n.a. |
| Spanngeschwindigkeit | 11 m / min | 9 m / min | 6 m / min (5000N) 4 m / min (6000N) | 6 m / min (5000N) 4 m / min (6000N) | n.a. |
| Druckbereich | 4,5 ÷ 7 bar | 4,5 ÷ 7 bar | 4,5 ÷ 7 bar | 6 ÷ 7 bar | 4,5 ÷ 7 bar |
| Druckluftverbrauch | Spannung: 14 L/s | | | | n.a. |
| Abmessungen | 280x150x175 mm | 300x150x175 mm | 300x150x175 mm | 300x160x175 mm | 250x130x120 mm |
| Gewicht | 4,9 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,8 kg | 2,6 kg |
| Verschluss | Reibschweißnaht | | | | |
| Zugfestigkeit bei Bruch | 75% (variabel je nach Bandtyp) | | | | |



ITA10



▶ ITA 10

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|----------|--------|--------------|
| PP / PET | 10 mm | 0,4 ÷ 1,2 mm |
| PP / PET | 13 mm | 0,4 ÷ 1,2 mm |
| PP / PET | 16 mm | 0,4 ÷ 1,2 mm |
| PP / PET | 19 mm | 0,4 ÷ 1,2 mm |

Tensioning with friction system for all versions

ITA11



▶ ITA 11

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|----------|--------|--------------|
| PET | 13 mm | 0,7 ÷ 1,4 mm |
| PP / PET | 16 mm | 0,7 ÷ 1,2 mm |
| PP / PET | 19 mm | 0,7 ÷ 1,2 mm |

13 mm version: tensioning with friction system

ITA12



▶ ITA 12

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|---------|--------|--------------|
| PET | 16 mm | 1,0 ÷ 1,4 mm |
| PET | 19 mm | 1,0 ÷ 1,4 mm |

ITA14



▶ ITA 14

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|---------|--------|---------------|
| PET | 25 mm | 0,8 ÷ 1,27 mm |
| PET | 32 mm | 0,8 ÷ 1,27 mm |

ITA18



▶ ITA 18 - Welding device

| BANDTYP | BREITE | DICKE |
|----------|------------|--------------|
| PP / PET | 16 / 19 mm | 0,4 ÷ 1,4 mm |

PNEUMATISCHE KOMBI-UMREIFUNGSGERÄTE

Für Stahlbänder

Merkmale

Breite Werkzeugpalette
 Für die gesamte Palette
 von Stahlbändern
 Einfache oder doppelte Kerbe
 Manuelle oder
 automatische Spannung

BENEFITS

- Robust und langlebig
- Geringer Wartungsaufwand
- Leistungsstark und schnell
- Aufhängehaken bereits eingebaut

| | ITA 40 | ITA 41 | ITA 42 | ITA 51 | ITA 52 | ITA 61 | ITA 62 |
|--------------------------------|---|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Bandtyp | Stahlband (normal belastbar und hochfest) | | | | | | |
| Bandbreite | 13 / 16 / 19 mm | 19 / 25 / 32 mm | | 19 / 25 / 32 mm | | 19 / 25 / 32 mm | |
| Tätigkeit | - | 3 Tasten | 2 Tasten | 3 Tasten | 2 Tasten | 3 Tasten | 2 Tasten |
| Spannungsmodus | Manuell | Manuell | Automatisch | Manuell | Automatisch | Manuell | Automatisch |
| Dichtung | Einfache Kerbe | Doppelte Kerbe | | UPCUT-Dichtungsfuge Doppelte Kerbe | | Doppelte Kerbe | |
| Abmessungen | 350x140x170 mm | 430x260x310 mm | | 430x260x310 mm | | 430x260x310 mm | |
| Gewicht | 4,0 kg | 10,3 kg | | 11,3 kg | | 11,3 kg | |
| Druckbereich | 5,5 ÷ 7,0 bar | 5,5 ÷ 7,0 bar | | 5,5 ÷ 7,0 bar | | 4,5 ÷ 7,0 bar | |
| Luftverbrauch | Spannung: 12 L/s – 25cuf / min | | | | | | |
| Zugfestigkeit bei Bruch | 75% (variabel je nach Bandtyp) | | | | | | |



ITA40

Dichtung Einzelkerbe



▶ ITA 40 (manuelle Spannung)

| BAND | | LEISTUNG | |
|--------|--|--------------------|----------------------|
| BREITE | THICKNESS | SPANNUNG MAX KRAFT | SPANNGESCHWINDIGKEIT |
| 13 mm | 0,4 ÷ 0,8 mm (regulär) 0,4 ÷ 0,63 mm (HT) | 2000N (6 bar) | 12 mt / min |
| 16 mm | 0,4 ÷ 0,8 mm (regulär) 0,4 ÷ 0,63 mm (HT) | 5500N (6 bar) | 5 mt / min |
| 19 mm | 0,4 ÷ 0,8 mm (regulär) 0,4 ÷ 0,63 mm (HT) | 7500N (6 bar) | 4 mt / min |

ITA41 / ITA42

Dichtung Doppelkerbe



▶ ITA 41 (manuelle Spannung) - ITA 42 (automatische Spannung)

| BAND | | LEISTUNG | |
|--------|--|--------------------|----------------------|
| BREITE | THICKNESS | SPANNUNG MAX KRAFT | SPANNGESCHWINDIGKEIT |
| 19 mm | 0,6 ÷ 1 mm (regulär) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT) | 9000N (6 bar) | 3,8 mt / min |
| 25 mm | 0,6 ÷ 1 mm (regulär) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT) | 15000N (6 bar) | 5,2 mt / min |
| 32 mm | 0,6 ÷ 1 mm (regulär) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT) | 15000N (6 bar) | 5,2 mt / min |

ITA51 / ITA52

Upcut Dichtungsfuge Doppelkerbe



▶ ITA 51 (manuelle Spannung) - ITA 52 (automatische Spannung)

| BAND | | LEISTUNG | |
|--------|--|--------------------|----------------------|
| BREITE | DICKE | SPANNUNG MAX KRAFT | SPANNGESCHWINDIGKEIT |
| 19 mm | 0,6 ÷ 1 mm (regulär) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT) | 9000N (6 bar) | 3,8 mt / min |
| 25 mm | 0,6 ÷ 1 mm (regulär) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT) | 15000N (6 bar) | 5,2 mt / min |
| 32 mm | 0,6 ÷ 1 mm (regulär) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT) | 15000N (6 bar) | 5,2 mt / min |

ITA61 / ITA62

Niedriger Luftdruck - Dichtung Doppelkerbe



▶ ITA 61 (manuelle Spannung) - ITA 62 (automatische Spannung)

| BAND | | LEISTUNG | |
|--------|--|--------------------|----------------------|
| BREITE | DICKE | SPANNUNG MAX KRAFT | SPANNGESCHWINDIGKEIT |
| 19 mm | 0,6 ÷ 1 mm (regulär) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT) | 9000N (6 bar) | 3,8 mt / min |
| 25 mm | 0,6 ÷ 1 mm (regulär) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT) | 15000N (6 bar) | 5,2 mt / min |
| 32 mm | 0,6 ÷ 1 mm (regulär) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT) | 15000N (6 bar) | 5,2 mt / min |

Bei niedrigem Druck (4,5bar) - Maximale Spannkraft 7000N - Spanngeschwindigkeit 4m/min

PNEUMATISCHE SPANN- UND DICHTUNGSSVORRICHTUNG

Für Stahlbänder

Merkmale

Normale Belastung
und hochfeste Stahlbänder

Robust und langlebig

Umfassende Stahlbänderpalette

ITA 44SP

Spezielles Design mit
Winkelmotor, der speziell
für die Anwendung
von Spulen entwickelt
wurde

BENEFITS

- Leicht und einfach in der Anwendung
- Stark, leistungsstark und zuverlässig
- Geringer Wartungsaufwand

ITA 44



ITA 44SP



ITA 45



➤ ITA 44 - ITA 44SP

| STROMVERSORGUNG | SPANNUNGSVORRICHTUNG |
|-------------------------|---|
| Bandtyp | Stahl (Standard & HT) |
| Bandbreite | 19 mm / 25 mm / 32 mm |
| Banddicke | 0,6 ÷ 1,1 mm |
| Spannkraft – Max | 15000N |
| Spanngeschwindigkeit | 6 m / min |
| Druckbereich | 5,5 ÷ 7 bar |
| Druckluftverbrauch | 12 L/s |
| Abmessungen | 340x115x90 mm (ITA 44) 230x115x250 mm (ITA 44SP) |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Verschluss | n.a. |
| Zugfestigkeit bei Bruch | n.a. |

➤ ITA 45

| STROMVERSORGUNG | DICHTUNG |
|-------------------------|---|
| Bandtyp | Stahl (Standard & HT) |
| Bandbreite | 19 mm / 25 mm / 32 mm |
| Banddicke | 0,6 ÷ 1,1 mm (standard) 0,63 ÷ 0,9 mm (HT) |
| Spannkraft – Max | n.a. |
| Spanngeschwindigkeit | n.a. |
| Druckbereich | 5,5 ÷ 7 bar |
| Druckluftverbrauch | 12 L/s |
| Abmessungen | 320x140x180 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Verschluss | Einzelkerbe |
| Zugfestigkeit bei Bruch | 75% (variabel je nach Bandtyp) |



SPANN- UND DICHTUNGSVORRICHTUNG MIT BATTERIE

Für Stahlbänder

Merkmale

Batteriebetriebene Werkzeuge

Normale Belastung &
hochfeste Stahlbänder

Stark und leistungsfähig

Zuverlässig,
robust und langlebig

BENEFITS

- Kein Luftanschluss erforderlich
- Einstellbare Spannung (ITA 84)
- Doppelkerbverschluss (ITA 85)
- Einfach zu bedienen und wartungsarm

ITA 84



➤ ITA 84

| STROMVERSORGUNG | SPANNUNGSVORRICHTUNG |
|-------------------------|-----------------------|
| Bandtyp | Stahl (Standard & HT) |
| Bandbreite | 19 mm / 25 mm / 32 mm |
| Banddicke | 0,6 ÷ 1,1 mm |
| Spannkraft – Max | 5000N ÷ 13000N |
| Spanngeschwindigkeit | 3 m / min |
| Batterie | Li-Ion 18V - 5Ah |
| Abmessungen | 395x120x130 mm |
| Gewicht | 4,7 kg (mit Batterie) |
| Verschluss | n.a. |
| Zugfestigkeit bei Bruch | n.a. |

ITA 85



➤ ITA 85

| STROMVERSORGUNG | DICHTUNG |
|-------------------------|---|
| Bandtyp | Stahl (Standard & HT) |
| Bandbreite | 19 mm / 25 mm / 32 mm |
| Banddicke | 0,6 ÷ 1,1 mm (standard) 0,63 ÷ 0,9 mm (HT) |
| Spannkraft – Max | n.a. |
| Spanngeschwindigkeit | n.a. |
| Batterie | Li-Ion 18V - 5Ah |
| Abmessungen | 350x100x260 mm |
| Gewicht | 4,5 kg (mit Batterie) |
| Verschluss | Seal Double Notch |
| Zugfestigkeit bei Bruch | 75% (variabel je nach Bandtyp) |



MANUELLE GERÄTE | Für Stahlband

Merkmale

Geringes

Gewicht Stark und zuverlässig

Robust und langlebig

BENEFITS

- Wirtschaftlich
- Einfach zu bedienen
- Wartungsfreundliche

ITA 36



➤ ITA 36

| STROMVERSORGUNG | MANUELLE SPANNUNGSVORRICHTUNG |
|--------------------------------|--|
| Bandtyp | Stahl (Standard & HT) |
| Bandbreite | 19 mm / 25 mm / 32 mm |
| Banddicke | 0,6 ÷ 1,1 (normale Belastung) 0,63 ÷ 0,9 (hochfest) |
| Verschluss | n.a. |
| Zugfestigkeit bei Bruch | n.a. |
| Abmessungen | 500x130x360 mm |
| Gewicht | 4,6 kg |

ITA 30



➤ ITA 30

MANUELLE DICHTUNGSWERKZEUG

| | |
|--------------------------------|--|
| Bandtyp | Stahl 13/16/19mm |
| Banddicke | 0,45 ÷ 0,7 (normale Belastung) 0,45 ÷ 0,63 (hochfest) |
| Spannkraft – Max | 6000N |
| Verschluss | Dichtungslos |
| Zugfestigkeit bei Bruch | 75% (variabel je nach Bandtyp) |
| Getriebeübersetzung | 1:18 |
| Abmessungen | 350x140x260 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |

ITA 37



➤ ITA 37

| STROMVERSORGUNG | MANUELLE DICHTUNGSVORRICHTUNG |
|--------------------------------|--|
| Bandtyp | Stahl (Standard & HT) |
| Bandbreite | 32 mm |
| Banddicke | 0,6 ÷ 1,1 (normale Belastung) 0,63 ÷ 0,9 (hochfest) |
| Verschluss | Single notch |
| Zugfestigkeit bei Bruch | 75% (variabel je nach Bandtyp) |
| Abmessungen | 610x50x165 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |



SPANNUNGSVORRICHTUNG | für Textilband

Merkmale

Geeignet für alle
Textilbänder bis zu 40 mm
Integrierte Schneideinheit
Robustes und stabiles
Aluminiumgussgehäuse
Einstellbare Spannung

BENEFITS

- Batteriebetriebenes Werkzeug (ITA 71)
- Leistungsstark & schnell
- Einfach zu bedienen
- Wartungsfreundliche

ITA 70



➤ ITA 70

| STROMVERSORGUNG | PNEUMATISCH |
|----------------------|-------------------------------------|
| Bandtyp | Textil (gewebt und zusammengesetzt) |
| Bandbreite | 16 mm ÷ 40 mm |
| Banddicke | 0,5 mm ÷ 1,5 mm |
| Spannkraft – Max | 8000N |
| Spanngeschwindigkeit | 11 m / min |
| Druckbereich | 5,5 ÷ 7 bar |
| Druckluftverbrauch | 12 L/s |
| Abmessungen | 330x120x160 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |

ITA 71



➤ ITA 71

| STROMVERSORGUNG | BATTERIE |
|----------------------|-------------------------------------|
| Bandtyp | Textil (gewebt und zusammengesetzt) |
| Bandbreite | 16 mm ÷ 40 mm |
| Banddicke | 0,5 mm ÷ 1,5 mm |
| Spannkraft – Max | 11000N |
| Spanngeschwindigkeit | 6,5 m / min |
| Batterie | Li-Ion 18V - 5Ah |
| Abmessungen | 400x135x190 mm |
| Gewicht | 5 kg (mit Batterie) |



ZUBEHÖR



**AUFHÄNGE-BÜGEL
2 POSITIONEN**
fest

| GEEIGNET FÜR | PRODUKTCODE |
|-------------------------------|-------------|
| ITA EVO | A000225 |
| ITA20 / ITA21 / ITA22 / ITA23 | A000116 |
| ITA24 / ITA25 / ITA27 | A000155 |



**AUFHÄNGE-BÜGEL
3 POSITIONEN**
fest

| GEEIGNET FÜR | PRODUKTCODE |
|---------------|-------------|
| ITA24 / ITA25 | A000157 |



**AUFHÄNGE-BÜGEL
3 POSITIONEN**
Mit Kupplung

| GEEIGNET FÜR | PRODUKTCODE |
|-----------------------|-------------|
| ITA24 / ITA25 / ITA27 | A000160 |



**AUFHÄNGUNG
FLANZENKASTEN**

| GEEIGNET FÜR | PRODUKTCODE |
|-------------------------------|-------------|
| ITA20 / ITA21 / ITA22 / ITA23 | A000151 |
| ITA24 / ITA25 | A000159 |



19 MM FÜHRUNGSBAND-KIT

| GEEIGNET FÜR | PRODUKTCODE |
|--------------|-------------|
| ITA27 | A000227 |



SCHNALLENHALTER-KIT

| GEEIGNET FÜR | PRODUKTCODE |
|---------------|-------------|
| ITA70 / ITA71 | A000161 |



SCHUTZPLATTE

| GEEIGNET FÜR | PRODUKTCODE |
|-------------------------------|-------------|
| ITA EVO | A000234 |
| ITA20 / ITA21 / ITA22 / ITA23 | A000137 |
| ITA24 / ITA25 | A000189 |
| ITA27 | A000158 |



BALANCIER

| BALANCER 1,5 - 3 KG. / GEEIGNET FÜR: | PRODUKTCODE |
|---------------------------------------|-------------|
| ITA18 | S3000A2 |
| BALANCER 3 - 6 KG. / GEEIGNET FÜR: | PRODUKTCODE |
| ITA10 / ITA11 / ITA12 / ITA14 / ITA20 | S300BS1 |
| ITA21 / ITA22 / ITA23 / ITA24 | |
| ITA25 / ITA EVO / ITA40 / ITA44 | |
| BALANCER 9 - 14 KG. / GEEIGNET FÜR: | PRODUKTCODE |
| ITA27 / ITA41 / ITA42 / ITA51 | S300BS3RI |
| ITA52 / ITA61 / ITA62 | |



TROCKNUNGSEINHEIT
Filter, Druckeinstellung
und Schmiervorrichtung

| GEEIGNET FÜR | PRODUKTCODE |
|------------------|-------------|
| ALLE PNEUMATISCH | S100001 |



LUFTSPIRALROHR

| GEEIGNET FÜR | PRODUKTCODE |
|------------------|-------------|
| ALLE PNEUMATISCH | B100369 |



BAND-CUTTER

| GEEIGNET FÜR | PRODUKTCODE |
|----------------------------------|-------------|
| ALLE KUNSTSTOFF- UND STAHLBÄNDER | S300024 |

BATTERIE

LAGEGRÄT



BATTERIE
Li-Ion 18V - 5Ah

| BATTERIE Li-Ion 18V - 5Ah FÜR: | PRODUKTCODE |
|---|-------------|
| ITA EVO / ITA22 / ITA84 / ITA85 / ITA71 | B800580 |



LADEGRÄT
Li-Ion 18V

| LADEGRÄT FÜR: | PRODUKTCODE |
|---|-------------|
| ITA EVO / ITA22 / ITA84 / ITA85 / ITA71 | B800581 |



BATTERIE
Li-Po 14,8V - 2,2Ah

| BATTERIE Li-Po 14,8V - 2,2Ah FÜR: | PRODUKTCODE |
|-----------------------------------|-------------|
| ITA24 | A000176 |



LADEGRÄT
Li-Po 14,8V

| LADEGRÄT FÜR: | PRODUKTCODE |
|---------------|-------------|
| ITA24 / ITA25 | A000186 |



BATTERIE
Li-Po 14,8V - 3,6Ah

| BATTERIE Li-Po 14,8V - 3,6Ah FÜR: | PRODUKTCODE |
|-----------------------------------|-------------|
| ITA25 | A000175 |



BATTERIE
Li-Ion 36V - 2,5Ah

| BATTERIE Li-Ion 36V - 2,5Ah FÜR: | PRODUKTCODE |
|----------------------------------|-------------|
| ITA27 | B800477 |



LADEGRÄT
Li-Ion 36V

| LADEGRÄT FÜR: | PRODUKTCODE |
|---------------|-------------|
| ITA27 | B800560 |



BATTERIE
Li-Po 14,8V - 2,2Ah

| BATTERIE Li-Po 14,8V - 2,2Ah FÜR: | PRODUKTCODE |
|-----------------------------------|-------------|
| ITA20 | A000063 |



LADEGRÄT
Li-Po 14,8V

| LADEGRÄT FÜR: | PRODUKTCODE |
|-----------------------|-------------|
| ITA20 / ITA21 / ITA23 | A000091 |



BATTERIE
Li-Po 14,8V - 3,3Ah

| BATTERIE Li-Po 14,8V - 3,3Ah FÜR: | PRODUKTCODE |
|-----------------------------------|-------------|
| ITA21 / ITA23 | A000115 |



ITATOOLS
PLASTIC & STEEL
STRAPPING TOOLS



GREENBRIDGE

